



## GJB3600 PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖR

GRUP	
GÜÇ	2,8
MAKSİMUM GÜÇ	3

### Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama Değişken değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

### Standby Güç

ISO 8528/5 - ESP standartlarına uygun olarak şebeke enerjisinin kısa süreli kesintilerinde jeneratör setinin verebileceği maksimum güçtür.

### Genel Özellikler

- Üretimlerimiz TSE, CE, ISO sertifikalıdır
- Kabinli ve Kabinatsız Jeneratör Seçenekleri
- Yüksek üretim teknolojisi ve mühendislik ile
- Yüksek Performanslı ürün
- Modüler kabin tasarımı ile düşük ses seviyesi
- Kolay kullanım, bakım ve çalışma
- Türkçe, İngilizce, Rusça dil seçeneği
- Yurt içinde yaygın satış ve servis noktası

GJB3600		
FREKANS	Hz.	50
VOLTAJ	v	220
GÜÇ	kW	2,8
MAKSİMUM GÜÇ	kW	3
AMPER	A	12,7
FAZ		1
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ		AVR
GÜÇ FAKTÖRÜ		1
SES(DB)	db	70
MOTOR MODELİ		170F
SİLİNDİR ÇAPI	mmxmm	70x54
MAKSİMUM GÜÇ & MOTOR DEVR	HP/rpm	7,5/3600
ÇALIŞMA ŞEKLİ		İpli
YAĞ KAPASİTESİ	Litre	0,6
YAKIT KAPASİTESİ	Litre	15
YAKIT TÜKETİMİ	gkW/h	395
N.W/G.W(KG)	kg	45/47
BOYUTLAR(EXBXY) MM	mm	605x445x500
20FT (SET)		192
40HQ(SET)		485

